

# Сравнительные характеристики приемников ПТ-04 и ПТ-12

ПРИЕМНИК		ПТ-04	ПТ-12
			
ХАРАКТЕРИСТИКА			
РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ, ГЦ	АКТИВ	273, 526, 1024, 8928, 32768 (33К)	1024, 8928, 32768 (33К)
	ПАССИВ	50, 100, 300, 550, 1450, «РАДИО», «ЭФИР»	50, «РАДИО», «ЭФИР»
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ В РЕЖИМЕ «РАДИО»		10 кГц – 36 кГц	
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ В РЕЖИМЕ «ЭФИР»		48 Гц – 14 кГц	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ С ПК		ЕСТЬ	НЕТ
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ С GPS		ЕСТЬ	НЕТ
ПАМЯТЬ, ТОЧЕК		1000	НЕТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА		ЕСТЬ	НЕТ
ПОИСК МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (СОВМЕСТНО С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ)		ЕСТЬ	НЕТ
ФУНКЦИЯ «РАСТЯЖКА ШКАЛЫ»		ЕСТЬ	НЕТ
ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ, М		ДО 6	
ДИСПЛЕЙ		цветной 58 x 45 мм	ч/б 60 x 32 мм
ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ, ЧАС		ДО 5	
МАССА, КГ		2,4	1,7
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА		IP42	
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С		От - 30 о + 55	От - 20 до + 55
СТОИМОСТЬ, РУБ.		<del>70000,00</del> <b>39960,00</b>	39960,00